

Электромеханический привод, 230 В



Максимальная ширина створки
ворот

3 м

Интенсивность использования
(циклов/час)

18



- Нереверсируемый привод, не требует электрозамка.
- Простая установка и техническое обслуживание.
- Устройство разблокировки специальным ключом.



Система 24 В
SAFEzone:
414 + E045 или E145
+ SAFEcoder



Система
GREENtech:
414 + E045 или
E145



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	414 прав.	414 лев.
Напряжение питания	230 В (+6% -10%), ~ 50/60 Гц	230 В (+6% -10%), ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Однофазный асинхронный	Однофазный асинхронный
Макс. мощность	280 Вт	280 Вт
Макс. усилие	3500 Н (*)	3500 Н (*)
Макс. скорость штока	16 мм/сек (*)	16 мм/сек (*)
Ход штока	390 мм	390 мм
Макс. угол открытия створки	110°	110°
Рабочая температура	-20 ÷ + 55°C	-20 ÷ + 55°C
Термозащита	140°C	140°C
Степень защиты	IP44	IP44
Масса	7 кг	7 кг
Интенсивность использования	18 циклов/час	18 циклов/час
Макс. ширина створки	3 м	3 м
Крепёж	Заднее навинчивающееся/сварное крепление - переднее навинчивающееся/сварное крепление	
Размеры (ДхШхВ)	740 x 107 x 185 мм	740 x 107 x 185 мм
Плата управления	Не входит	Не входит

(*) данные для 230 В~ 50 Гц.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
414 прав.	6171021
414 лев.	6171022

УПАКОВКА:

414 прав. или лев. включает: электромеханический привод (прав. или лев.), принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, ключ разблокировки.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электронная плата E045
См. стр. 120

790005



Электронная плата E145
См. стр. 122

790006

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Корпус мод. L для
электронных плат

720118



Корпус мод. E для
электронных плат

720119



Корпус мод. LM для
электронных плат

720309

>>



Кронштейн для
встроенного в стену
монтажа

737604



Дополнительный ключ
разблокировки

713009



SAFFecoder (абсолютный
магнитный энкодер
со встроенной шиной)
для привода 412
(Запатентован FAAC)

404041



Шинный интерфейс XIB
(для платы E045 или E024S с
фотоэлементом без возмож-
ности подключения к шине)

790062

ПРИМЕЧАНИЕ

Модификация для правой створки определяется при взгляде с внутренней стороны ворот.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Ключ
выключатель
страница 150

Защитные
устройства
страница 160

Передачки и
приёмники
страница 142

Фотоэлементы
страница 156

Сигнальные
лампы
страница 164

Другие аксессуары
страница 165