



# J275 F

## Стационарный дорожный блокиратор



Тип привода

Без привода

Высота

600 или 800 мм

- Не требует электропитания
- Простая установка
- Эстетическое однообразие в смешанных системах с выдвижными блокираторами



### РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	J275 F H600	J275 F H800	J275 F H600 INOX	J275 F H800 INOX
Высота цилиндра от земли	600 мм	800 мм	600 мм	800 мм
Диаметр цилиндра	275 мм			
Цилиндр	Сталь с катафорезной обработкой и порошковой полиэстерной металлизированной окраской в цвете RAL 7021 (темно-серый)		Нержавеющая сталь с сатинированием	
Светоотражающая лента	55 мм			
Цвет ленты	Оранжевый			
Сопротивление ударной нагрузке	35 000 Дж		59 000 Дж	
Масса	34 кг	38 кг	34 кг	38 кг

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ

Модель	Артикул
J275 F H600	116020
J275 F H800	116021

## УПАКОВКА

Особенности J275 F:

- Цилиндр из стали катодной обработкой и порошковой полиэфирной металлизированной окраской в цвете RAL 7021 (темно-серый)
- Светодиодная подсветка\*

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L

Модель	Артикул
J275 F H600 INOX	116040
J275 F H800 INOX	116041

## УПАКОВКА

Особенности J275 F INOX:

- Цилиндр из нержавеющей стали AISI 316L с сатинированием
- Светодиодная подсветка\*

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Пластина монтажная  
JPF275

116120

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Крышка для  
подземного бокса  
JC275

116201

## ПРИМЕЧАНИЕ

(\*) Блок питания (24 В) и кабель (2x1.5 мм) не поставляются в комплекте