

J200 F

Стационарный дорожный блокиратор



Тип привода

Без привода

Высота

600 мм



- Не требует электропитания
- Простая установка
- Эстетическое однообразие в смешанных системах с выдвижными блокираторами



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	J200 F H600	J200 F H600 INOX
Высота цилиндра от земли	600 мм	
Диаметр цилиндра	200 мм	
Цилиндр	Сталь с катафорезной обработкой и порошковой полиэстерной металлизированной окраской в цвете RAL 7021 (темно-серый)	Нержавеющая сталь с сатинированием
Светоотражающая лента	25 мм	
Цвет ленты	Оранжевый	
Масса	35 кг	

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ

Модель	Артикул
J200 F H600	116506

УПАКОВКА

Особенности J200 F:

- Цилиндр из стали с катафорезной обработкой и порошковой полиэфирной металлизированной окраской в цвете RAL 7021 (темно-серый)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L

Модель	Артикул
J200 F H600 INOX	116507

УПАКОВКА

Особенности J200 F INOX:

- Цилиндр из нержавеющей стали AISI 316L с сатинированием

OPTIONAL ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Светодиодная
подсветка J200 †

116504

ПРИМЕЧАНИЕ

† Блок питания (24 В) и кабель (2x1.5 мм) не поставляются в комплекте