

# 414 long

## Электромеханический привод, 230 В



Максимальная ширина створки  
ворот

5 м

Интенсивность использования  
(циклов/час)

18



- Нереверсируемый привод, не требует электрозамка.
- Простая установка и техническое обслуживание.
- Устройство разблокировки специальным ключом.



Система 24 В  
**SAFEzone:**  
414 long + E045 или  
E145 + SAFEcoder



Система  
**GREENtech:**  
414 long + E045  
или E145



### РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	414 long прав.	414 long лев.
Напряжение питания	230 В (+6% -10%), ~ 50/60 Гц	230 В (+6% -10%), ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Однофазный асинхронный	Однофазный асинхронный
Макс. мощность	280 Вт	280 Вт
Макс. усилие	3500 Н (*)	3500 Н (*)
Макс. скорость штока	16 мм/сек (*)	16 мм/сек (*)
Ход штока	500 мм	500 мм
Макс. угол открытия створки	110°	110°
Рабочая температура	-20 ÷ + 55°C	-20 ÷ + 55°C
Термозащита	140°C	140°C
Степень защиты	IP44	IP44
Масса	7,5 кг	7,5 кг
Интенсивность использования	18 циклов/час	18 циклов/час
Макс. ширина створки	3 м	3 м
Крепёж	Заднее навинчивающееся/сварное крепление - переднее навинчивающееся/сварное крепление	
Размеры (ДхШхВ)	840 x 107 x 185 мм	840 x 107 x 185 мм
Плата управления	Не входит	Не входит

(\*) данные для 230 В~ 50 Гц.

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
414 long прав.	6171023
414 long лев.	6171024

## УПАКОВКА:

414 long прав. или лев. включает: электромеханический привод (прав. или лев.), принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, ключ разблокировки.

## ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электронная плата E045  
См. стр. 120

790005



Электронная плата E145  
См. стр. 122

790006

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Корпус мод. L для  
электронных плат

720118



Корпус мод. E для  
электронных плат

720119



Корпус мод. LM для  
электронных плат

720309

>>



Кронштейн для  
встроенного в стену  
монтажа

737604



Дополнительный ключ  
разблокировки

713009



SAFFecoder (абсолютный  
магнитный энкодер  
со встроенной шиной)  
для привода 412  
(Запатентован FAAC)

404041



Шинный интерфейс XIB  
(для платы E045 или E024S с  
фотоэлементом без возмож-  
ности подключения к шине)

790062

## ПРИМЕЧАНИЕ

Модификация для правой створки определяется при взгляде с внутренней стороны ворот.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Ключ  
выключатель  
страница 150

Защитные  
устройства  
страница 160

Передачки и  
приёмники  
страница 142

Фотоэлементы  
страница 156

Сигнальные  
лампы  
страница 164

Другие аксессуары  
страница 165