



# 415 230 В

## Электромеханический привод, 230 В

Максимальная ширина створки  
ворот

2,5-4 м (с электрозамком)

Интенсивность использования

S3 - 30%



- Привод с осевой силой тяги.
- Доступны модификации с ходом штока 300 мм (макс. створка 3 м) и 400 мм (макс. створка 4 м).
- Горизонтальный выход кабеля позволяет устанавливать привод непосредственно над землёй (низкая установка).
- Встроенные концевые выключатели.



Система 230 В  
SAFEzone:  
415 230 В + E045 или  
E145 + SAFEcoder



Система 230 В  
GREENtech:  
415 230 В + E045  
или E145



### РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	415 LS	415 LLS
Напряжение питания	220-240 В ~ 50/60 Гц	220-240 В ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Однофазный асинхронный	Однофазный асинхронный
Макс. мощность	300 Вт	300 Вт
Макс. усилие	3000 Н (*)	3000 Н (*)
Макс. скорость штока	16 мм/сек (*)	16 мм/сек (*)
Ход штока	300 мм	400 мм
Макс. угол открытия створки	110°	110°
Рабочая температура	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Термозащита	140°C	140°C
Степень защиты	IP54	IP54
Масса	7,8 кг	8 кг
Интенсивность использования	S3 - 30%	S3 - 30%
Макс. ширина створки	2,5 м (3 м с электромеханическим замком)	3 м (4 м с электромеханическим замком)
Крепёж	Заднее болтовое/сварное крепление - переднее болтовое/сварное крепление	
Размеры (ДхШхВ)	835 x 105 x 148 мм	940 x 105 x 148 мм
Плата управления	Не входит	Не входит

(\*) данные для 230 В~ 50 Гц.

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
415 LS	104416
415 LLS	104418

## УПАКОВКА:

**415 230 В** включает: электромеханический привод, принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, ключ разблокировки

## ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электронная плата E045  
См. стр. 120

790005



Электронная плата E145\*  
См. стр. 122

790006

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Корпус мод. L для  
электронных плат

720118



Корпус мод. E для  
электронных плат

720119



Корпус мод. LM для  
электронных плат

720309

>>



Кронштейн для  
встроенного монтажа

737604



ХК30 Переключатель с  
ключом для рычажной  
разблокировки

391456



SAFEcoder абсолютный  
магнитный энкодер со  
встроенной шиной  
(Патент FAAC)

404040



Шинный интерфейс XIB  
(для платы E045 или E024S с  
фотоэлементом без возмож-  
ности подключения к шине)

790062



Защитный кожух штока  
для мод. 415 с ходом  
штока 300 мм

727525

\* при настройке привода по конечным выключателям, необходимо использовать плату E145

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Ключ  
выключатель  
страница 150

Защитные  
устройства  
страница 160

Передачки и  
приёмники  
страница 142

Фотоэлементы  
страница 156

Сигнальные  
лампы  
страница 164

Другие аксессуары  
страница 165