

## Гидравлический привод, 230 В



Максимальная ширина створки  
ворот

1,8-3 м

Интенсивность использования  
(циклов/час)

55



- Минимальные габаритные размеры идеально подходят для установки в местах с ограниченным пространством.
- Защитное покрытие с повышенной стойкостью к атмосферным осадкам.
- Модификации CBC (с гидравлической блокировкой при закрытии) и SBS (медленный, без гидравлической блокировки).



Система SAFEzone:  
402 + E045 или E145  
+ SAFEcoder



Система  
GREENtech:  
402 + E045 или  
E145



### РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	402 CBC	402 SBS
Напряжение питания	220-240 В ~ 50/60 Гц	220-240 В ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Однофазный асинхронный	Однофазный асинхронный
Макс. мощность	220 Вт	220 Вт
Макс. усилие	5000 Н (*)	6900 Н (*)
Макс. скорость штока	13 мм/сек (*)	10 мм/сек (*)
Производительность насоса	1 л/мин (*)	0,75 л/мин (*)
Ход штока	250 мм	250 мм
Макс. угол открытия створки	110°	110°
Рабочая температура	-20 ÷ + 55°C	-20 ÷ + 55°C
Термозащита	120°C	120°C
Степень защиты	IP55	IP55
Масса	6,5 кг	6,5 кг
Интенсивность использования	55 циклов/час	55 циклов/час
Макс. ширина створки	1,80 м	3 м (с электромеханическим замком)
Масло	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Крепёж	Заднее болтовое/сварное крепление - переднее болтовое/сварное крепление	
Размеры (ДхШхВ)	959 x 85 x 61 мм	959 x 85 x 61 мм
Плата управления	Не входит	Не входит

(\*) данные для 230 В ~ 50 Гц.

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
402 СВС	104468
402 SBS	104474

## УПАКОВКА:

**402 СВС** включает: гидравлический привод с гидравлической блокировкой при открытии/закрытии, принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, трёхгранный ключ разблокировки.

**402 SBS** включает: гидравлический привод без гидравлической блокировки при закрытии, принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, трёхгранный ключ разблокировки

## ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электронная плата E045  
См. стр. 120

790005



Электронная плата E145  
См. стр. 122

790006

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Корпус мод. L для  
электронных плат

720118



Корпус мод. E для  
электронных плат

720119



Корпус мод. LM для  
электронных плат

720309

>>



Кронштейн для  
встроенного монтажа

737604



Дополнительный  
трехгранный ключ для  
разблокировки  
(уп. 10 шт.)

713002



SAFECoder абсолютный  
магнитный энкодер со  
встроенной шиной  
(Патент FAAC)

404040



Шинный интерфейс XIB  
(для платы E045 или E024S с  
фотоэлементом без возмож-  
ности подключения к шине)

790062

## ПРИМЕЧАНИЕ

Для привода без блокировки следует установить электрзамок.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Ключ  
выключатель  
страница 150

Защитные  
устройства  
страница 160

Передачки и  
приёмники  
страница 142

Фотоэлементы  
страница 156

Сигнальные  
лампы  
страница 164

Другие аксессуары  
страница 165