



390 230 В

Электромеханический привод с шарнирным рычагом, 230 В



Максимальная ширина створки
ворот

1,8-3 м (с электрозамком)

Интенсивность использования

S3 - 30%

- Нереверсируемый привод, не требует электрозамка до 1,8 м.
- Благодаря шарнирному рычагу подходит для использования с колоннами больших размеров.
- Ручное устройство разблокировки, приводимое в действие изнутри или снаружи.



Система 230 В
GREENtech:
390 230 В + E045
или E145



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	390 230 В
Напряжение питания	220-240 В ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Однофазный асинхронный
Макс. мощность	280 Вт
Макс. момент	250 Нм (*)
Макс. угловая скорость	8 °/сек (*)
Макс. угол открытия створки	120°
Рабочая температура	-20°C ÷ +55°C
Термозащита	140°C
Степень защиты	IP44
Масса	11,5 кг
Интенсивность использования	S3 - 30%
Макс. ширина створки	1,8 м (3 м с электромеханическим замком)
Размеры (ДхШхВ)	410 x 130 x 130 мм
Плата управления	Не входит

(*) данные для 230 В~ 50 Гц.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
390 230 В	104570

УПАКОВКА:

390 230 В включает: электромеханический привод, принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, ключ разблокировки.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электронная плата E045
См. стр. 120

790005



Электронная плата E145
См. стр. 122

790005

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Корпус мод. L для
электронных плат

720118



Корпус мод. E для
электронных плат

720119



Корпус мод. LM для
электронных плат

720309

>>



Шарнирный рычаг

738705



Устройство наружной
разблокировки с тросом
и оплёткой
Длина 5 м ♦

401057



Микровыключатель с
принадлeжностями для
1 конечного положения
(открытия или закрытия)

390682



XK30 Переключатель с
ключом для рычажной
разблокировки

391456



Шинный интерфейс XIB
(для платы E045 или E024S с
фотоэлементом без возмож-
ности подключения к шине)

790062

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ: приводы 390 должны комплектоваться шарнирными (для распашных ворот) или телескопическими (для складных ворот) рычагами.

ВНИМАНИЕ: для надлежащей работы убедитесь в том, что между полотном ворот и краем колонны имеется расстояние не более 300 мм.

Для двустворчатых ворот требуется два привода, два шарнирных рычага и электронная плата управления.

Приводы 390 могут комплектоваться концевыми выключателями открывания и закрывания. Для управления приводами 390 с помощью концевых выключателей следует использовать плату E145.

♦ Для использования с XK30

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Ключ
выключатель
страница 150

Защитные
устройства
страница 160

Передачки и
приёмники
страница 142

Фотоэлементы
страница 156

Сигнальные
лампы
страница 164

Другие аксессуары
страница 165