

844 E R

Привод 230В



Макс. масса створки

1 000 кг - Z20

1 800 кг - Z16

Макс. скорость

9.6 - 12 м/мин

0.16-0.2 м/сек

Интенсивность

70 - 78%



GREENtech 230B
system:
844 E R + E145S



DESIGNED IN ITALY
MADE IN ITALY

- Высокая механическая прочность трансмиссии из стали прощает ошибки монтажа, удары, взломы и проблемы механики ворот
- Магнитные концевые выключатели работоспособны при наличии снега и льда зимой
- Двигатель и редуктор находятся имеют жидкостное охлаждение в маслянной ванне
- 2-х дисковая муфта сглаживает удары и регулирует усилие на створке ворот

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	844 E R
Напряжение питания	220-240В ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Асинхронный однофазный
Макс. мощность	660 Вт
Макс. крутящий момент	37 Нм (*) - Z16
Макс. усилие	1.160 Н (*) - Z16
Передаточное число	1:30 - Z16
Макс. ширина створки	40 м
Скорость перемещения створки	9.5 м/мин. (Z16) / 12 м/мин (Z20)
Регулировка скорости	Нет
Концевые выключатели	Магнитные
Зубчатое колесо	Z16 модуль 4 / Z20 модуль 4
Энкодер	Магнитный энкодер
Регулировка усилия	2-х дисковая муфта в маслянной ванне + электронное
Рабочая температура	-40°C ÷ +55°C
Термозащита	120°C
Степень защиты	IP44
Масса	14.5 кг
Масло	FAAC HP OIL
Размеры (ДхШхВ)	277 x 155 x 388 мм
Макс. масса створки	1 800 кг
Интенсивность	70%
Плата управления	780D встроена в привод

(*) данные для 230В ~ 50Гц

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
844 E R Z16	109837
844 E R Z20	109898
844 R	109838

УПАКОВКА

844 E R Z16 включает: привод с зубчатым колесом для рейки и платой управления 780D, концевые выключатели, ключ разблокировки, декоративные заглушки.

844 R включает: привод с зубчатым колесом для рейки без платы управления, концевые выключатели, ключ разблокировки, декоративные заглушки.

См. примеры инсталляций стр. 276

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



780D Плата управления (встроена в привод 844 ER Z16)

63000710



578D Плата управления

790922



E145S плата управления

790076



Уличный корпус L для платы управления

720118



Уличный корпус E для платы управления

720119



Уличный корпус LM для платы управления

720309

>>

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Монтажная пластина

737816



Замок с индивидуальным ключом (1-10)

71275101-10



Комплект крепления нейлоновой рейки, 4 самореза с шайбой

390178



Рейка зубчатая оцинкованная 30x12x1000 мм, M4, приварные болты

490122



Рейка зубчатая оцинкованная 30x8x1000 мм, M4, приварные болты

490123



Рейка зубчатая оцинкованная 30x12x1000 мм, M4, сквозные болты

490124

>>

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)





Рейка зубчатая оцинкованная 30x8x1000 мм, M4, сквозные болты

490125



Рейка зубчатая нейлоновая армированная 30x20x1000 мм, M4

490333



ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО



Зубчатое колесо Z20

719167



Зубчатое колесо Z16

719130

ПРИМЕЧАНИЕ

t Макс. масса: 1800 кг.

АКСЕССУАРЫ

Устройства управления стр. 176

Безопасная кромка стр. 187

Пульты и приемники стр. 168

Фотоэлементы и стойки стр. 184

Сигнальные лампы стр. 194

Остальное стр. 195