

D064 / D600



Электромеханический привод, 24 В



Макс. тяговое/толкающее
усилие

600 Н

Интенсивность

100%

Скорость

6.6 м/мин

(0.11 м/сек)

- Длительный ресурс работы от 100 000 циклов открытия/закрытия, идеален как для дома, так и интенсивных проездов. Потвержденный уровень качества и износостойкости.
- Простая и быстрая установка благодаря собранной рейке и поворотной муфте.
- Ременная рейка для бесшумной работы (уровень шума ходильника / кондиционера).
- Электронное замедление и реверс при обнаружении препятствия.



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	D064	D600
Напряжение питания	220-240В ~ 50/60 Гц	
Электродвигатель	Щеточный 24В ---	
Макс. мощность	220 Вт	
Макс. усилие	550 Н	600 Н
Мин. высота припотолочного пространства	35 мм	
Подсветка	230В - 40 Вт (max)	
Таймер подсветки	120 сек	
Макс. скорость ворот	6.6 м/мин (0.11 м/сек)	
Скорость замедления	1.3 м/мин (0.02 м/сек)	
Энкодер	Электронный	
Уровень шума	45 дБ (уровень шума ходильника / кондиционера)	
Рабочая температура	-20 °С ÷ +55 °С	
Степень защиты	Для внутреннего использования (IP20)	
Масса	6.2 Кг	
Размеры (ДхШхВ)	360 x 200 x 145 мм	
Макс. размер ворот (ШхВ)	см. таблицу	
Плата управления	E600 встроена в привод	
Интенсивность	100%	

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
D064 Kit K433	105680
D064 Kit K868	105679
D600 Dolphin Kit K433	10566516
D600 Dolphin Kit K868	10566515

УПАКОВКА

ВАЖНО: привод в обязательном порядке требует использования рейки. D064 с артикулами 105680 и 105679 включает: привод с платой управления, приемник XF, радиопульт, изогнутый рычаг. D600 с артикулами 10566516 и 10566515 включает: привод с платой управления, сигнальная лампа, внутреннее .

См. примеры инсталляций стр. 276

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



E600 плата управления, встроена в привод

2024015

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Изогнутый рычаг для секционных ворот

390768



Центральная опора для рейки

390765




XBAT 24 резервная батарея

390923

>>

ПРИМЕЧАНИЕ

Важно: электронные платы E064/E700 HS/E1000 с новой технологией  совместимы только с приёмником XF 433/XF 868. Привода D064- D600 - D700 HS - D1000 могут быть оборудованы только лампой XL24L. Для установки устройства наружной разблокировки ключом используется также комплект с тросом и оплёткой.е.



Трос с оплёткой для наружной разблокировки

390488



Разблокировка снаружи ключом (комбинация ключей с 1 по 36)

424591001-10

РЕЙКА

Рейка	Макс. размеры ворот Ш x В (м)	Макс. размеры секционных ворот Ш x В (м)	Длина рейки (мм)	Макс. ход каретки (мм)	Артикул
С ременной передачей	3,00 x 2,15	5.00 x 2.02	2400	2020	390120
С ременной передачей	3,00 x 2,60	5.00 x 2.62	3000	2620	390126
С ременной передачей	3,00 x 3,20	5.00 x 3.20	3600	3200	390132
С ременной передачей	3,00 x 3,80	5.00 x 3.80	4200	3800	390139

АКСЕССУАРЫ

Устройства управления
стр. 176

Безопасная кромка
стр. 187

Пульты и приемники
стр. 168

Фотоэлементы и стойки
стр. 184

Сигнальные лампы
стр. 194

Остальное
стр. 195